

## HBS-3000 数显布氏硬度计



### 产品用途

HBS-3000 数显布氏硬度计是新开发的，具有国内先进水平的新一代布氏硬度计。适用于黑色金属，有色金属的布氏硬度测定。本机采用电子自动加荷，计算机软件编程，高倍率光率测量，光电传感等系统。各项操作过程和试验结果的数据均可在 LTD 大屏幕显示，试验结果的数据可通过打印机输出。本机适用于各类生产加工企业、大专院校、科研机械的试验室。

### 产品规格

型号	HBS-3000
布氏标尺	HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000
试验力	62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)
加荷方式	程控自动加荷，保持和卸载
保荷时间	5 - 60 步长 5 sec.
硬度测量范围	8-650 HBW(硬质合金钢球)
读数方式	目镜测量数显显示
读数显微镜	总倍率 20x;
最小分度值	0.125 $\mu$ m
试件最大高度	230mm
执行标准	GB/T231.2 国家标准、JJG150 检定规程

标准配件，附件	测量显微镜一套、直径 2.5、5、10mm 硬质合金球压头、标准硬度块（2），大平试台、中平试台、“V”型试台、内置打印机、电源线、232 接线一根
电源	卤素灯光源（220V, 60/50Hz）
尺寸	外包尺寸 550x 210x 750mm
毛重	125kg

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。