

## HR-150A 手动洛氏硬度计



### 产品用途

HR-150A 型系列以经济实用、可靠性和操作简便闻名遐迩。测量时在表盘上用手动设零，有洛氏标准（60、100、150kg）和表面洛氏标准测试（15、30、45kg）在表盘上可以直接读出测试值；负载选择可旋转机器右边的一个变荷手轮进行。操作者可在仪器左下方有一个小旋轮，调节所用负载下行的速度，不需要电源。该硬度计适用于淬火钢、调质、退火钢、冷硬铸件、可锻铸件、铝合金、铜、轴承钢等检测。

### 产品规格

洛氏标尺	HRA/HB/HRC/HRD/HRE/HRF/HRG/HRH/HRK	执行标准	GB/T230.2标准、JJG112检定规程
初试验力	98N(10kg)	电源	AC220V 50/60Hz
总试验力	558N(60kg) / 980N(100kg) / 1471N(150kg)	试件最高度	170mm
保持时间	1~ 30	外形尺寸	520x 240x 700 mm
读数方式	表盘式	重量	80kg

### 装箱单

金刚石洛氏压头	1只	产品使用说明书	1份
φ 1.5875mm硬质合金球压头	1只	产品合格证书	1份
大平,中平,V型试台	各 1只	防压塑料袋	1只
标准洛氏硬度块	3块	砝码 A B C一套	3只

### 特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。