

HD9-45型数显表面洛氏维氏硬度计



产品介绍：

HD9-45 型电动表面洛氏维氏硬度计是轻载荷洛维二用表面硬度试验机，该机具备了六种试验力，能满足表面洛氏、维氏硬度的测试。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用方便，该机测试灵敏度高。并可按用户特殊要求，可改装铝制品兼用测试布氏硬度

该硬度计适用于钢、表面淬火钢、铜、铝合金、薄板、带钢、硬质合金钢、镀锌、镀铬、镀锡、材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料等

主要技术规格：

型号	HD9-45	
	表面洛氏	维氏
标尺	HR15N/HR30N/HR45N/HR15T/HR30T/HR45T	HV5, HV10, HV20, HV30
试验力	15Kg(147.1N)/30Kg(294.2N)/45Kg(441.3N)	5Kg(49.03N)/10Kg(98.07N)/20Kg(196.1N)/30Kg(294.2N)
加荷方式	程控自动加荷, 保持和卸载	
保荷时间	2 - 60 S	
显微镜放大倍率	75X, 150X	
读数方式	表面洛氏：表盘式	
	维氏：测量显微镜	
试件最大高度	表面洛氏：170mm	
	维氏：140mm	
执行标准	GB/T230.2(洛氏)/GB/T4340.2 (维氏)/JJG112 (洛氏)	
标准配件附件	洛氏压头, 维氏压头, 直径 1.5875mm 硬质合金球压头, 测量显微镜, 物镜, 内照明灯一套, 大平、中平、V 型试台, 溜板试台, 硬度块, 电源线	
电源	220V,60/50Hz	
尺寸	外包尺寸 520×240×720 mm	
毛重	80kg	

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。